

GORENJE FLAT LINE 30-100

VANDVARMER



FLAT LINE 30 -100

- Moderne teknologi
- Kompakt design
- Enkel betjening
- Kombinerer varmtvandsproduktion med sund økonomi og kvalitet.
- 2 driftstilstande



Den nye generation af Flat vandvarmere repræsenterer moderne teknologi og enkel betjening. Den kombinerer funktionen varmtvandsproduktion med behovet for sund økonomi og kvalitet. Designet er kompakt med to uafhængige hydraulisk forbundne tanke, som giver et optimalt forhold mellem anvendt plads og kapacitet.

Gorenje Flat Line kan indstilles til to driftstilstande:

1) Drift ved at indstille temperaturens niveau; brugeren angiver den ønskede vandtemperatur. Koldt vand ledes til den ekstra tank, hvor det opvarmes til en forudbestemt temperatur. Derefter pumpes det til hovedtanken, hvor vandet opvarmes til den temperatur, som brugeren har sat. Specielle varmesensorer overvåger løbende vandets temperatur og når den indstillede temperatur er nået, slukkes varmelegemerne. Derefter vil de blive tændt individuelt efter behov.

2) EcoSmart funktionen er baseret på smart-princippet. Det betyder, at vandvarmeren overvåger dine vaner og behov for varmt vand i en ugentlig cyklus og justerer driften i overensstemmelse hermed. Fordi vandvarmeren forudser dine behov for varmt vand, vil kun hovedtanken fungere, når du har et lille forbrug. På de tidspunkter af dagen, hvor du har mest brug for varmt vand, vil den ekstra tank være aktiveret for at give en tilstrækkelig mængde af delvist opvarmet vand, som derefter opvarmes yderligere i hovedtanken.

Alle modeller kan monteres vandret - undtaget FLAT 30l.

FLAT 30
FLAT 50
FLAT 80



FLAT 100



- 1) Temperatur 75 °C
- 2) Temperatur 55 °C
- 3) Temperatur 35 °C
- 4) Anti-frost temperatur 10 °C
- 5) LED termometer
- 6) Temperaturjusteringsknap
- 7) Indikator for smartfunktion
- 8) EcoSmart funktionsknap

FLAT LINE 80-100	FLAT 30	FLAT 50	FLAT 80	FLAT 100
Volumen (liter)	30	50	80	100
Nominel effekt	2000 W (1000+1000)	2000 W (1000+1000)	2600 W (1600+1000)	2600 W (1600+1000)
Kapslingsklasse	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Tank antikorrosionsbeskyttelse	Emaljeret / Mg anode	Emaljeret / Mg anode	Emaljeret / Mg anode	Emaljeret / Mg anode
Opvarmningstid 75 °C (timer)	1 time 12 min.	1 time 30 min.	2 timer 30 min.	2 timer 55 min.
Mængde varmt vand 40 °C (liter)	44	89	145	200
Bredde (mm)	490	490	490	490
Højde (mm)	635	920	1350	1635
Dybde (mm)	297	297	297	297